

SVEZA[®] PAINT

為上漆而設計的
100%純樺木膠合板



SVEZA[®]
PAINT
KRAFT

SVEZA[®]
PAINT
GREY

台灣代理經銷SVEZA膠合/夾板

飛利堅有限公司

www.proplywood.com.tw

plywood@filiji.com

Youtube PlywoodFLJ

Facebook @BirchProductsTW

SVEZA® PAINT

為上漆而設計的
100%純樺木膠合板

主要優勢



應用範疇

- 室外面板
- 兒童遊戲區
- 室內裝修
- 廂型車車身及側板
- 道路標誌及廣告招牌
- 運動器材

台灣代理經銷 SVEZA 膠合/夾板
www.proplywood.com.tw

我們提供

2 SIZES: 4×8 & 5×10

2 COLORS: grey & kraft

合併訂單：可依您所需的數量合併訂購一般膠合板及SVEZA Paint



即使未上漆
也能承受天氣變化



光滑的漆面



穩定持久
不龜裂

SVEZA[®]
PAINT

剛上漆

六個月後

RAW
PLYWOOD

剛上漆

六個月後

技術規格

標準尺寸 長X寬 mm(英尺)	1,220×2,440/1,250×2,500 (4×8) 1,500×3,000/1,525×3,050 (5×10)
厚度 mm	6-21(可依客戶需求提供最大至40mm的厚度)
表面類型	光滑/光滑(F/F)
表面顏色	grey, kraft
薄膜密度 g/m ²	205 (grey), 214 (kraft)
邊緣密封	上漆/未上漆
甲醛排放等級	E1
耐水性	高
密度 kg/ m ³	640-700
含水率 %	≤14

台灣代理經銷 SVEZA 膠合/夾板
www.proplywood.com.tw

板材數

膠合板 標準 厚度 (mm)	箱高 (mm)									
	單箱 板材數	400 體積 (m ³)				單箱 板材數	600 體積 (m ³)			
		1,220× 2,440 mm	1,250× 2,500 mm	1,500× 3,000 mm	1,525× 3,050 mm		1,220× 2,440 mm	1,250× 2,500 mm	1,500× 3,000 mm	1,525× 3,050 mm
6	65	1.161	1.219	1.755	1.814	100	1.786	1.875	2.700	2.791
6.5	62	1.200	1.259	1.814	1.874	92	1.780	1.869	2.691	2.781
8	50	1.191	1.250	1.800	1.861	75	1.786	1.875	2.700	2.791
9	44	1.179	1.238	1.782	1.842	67	1.795	1.884	2.714	2.805
10	40	1.190	1.125	1.800	1.861	60	1.786	1.875	2.700	2.791
12	33	1.179	1.238	1.782	1.842	50	1.786	1.875	2.700	2.791
15	26	1.161	1.219	1.755	1.814	40	1.786	1.875	2.700	2.791
18	22	1.179	1.238	1.782	1.842	33	1.768	1.856	2.673	2.763
21	19	1.188	1.247	1.796	1.856	29	1.813	1.903	2.741	2.833

尺寸偏差

膠合板長寬偏差 mm	偏差值 mm
1,220 / 1,250	±3.0
1,500 / 1,525	±4.0
2,440 / 2,500	±4.0
3,000 / 3,050	±5.0

厚度偏差

膠合板標準厚度 mm	單板層數	砂磨膠合板
		最大偏差值 mm
6	5	+0.4; -0.5
6.5	5	+0.4; -0.5
8	6/7	+0.4; -0.5
9	7	+0.4; -0.6
10	7/8	+0.5; -0.6
12	9	+0.5; -0.7
15	11	+0.6; -0.8
18	13	+0.7; -0.9
21	15	+0.0; -1.1

強度規格

項目	厚度 mm	數值
最小靜態彎曲強度 · N / mm ²		
-表層薄板順向測試	9-21	60
-表層薄板橫向測試		30
最小綜紋抗剪強度 N/mm ²	6-8	30
靜態彎曲時的最小彈性模量 N / mm ²		
- 順向測試	9-21	6,000
- 橫向測試		3,000

運輸裝載能力

尺寸 (英尺)	箱高 (mm)	貨櫃		卡車		軌道車	
		箱數	體積 (m ³)	箱數	體積 (m ³)	箱數	體積 (m ³)
4×8	400	32	37	24	30	64	80
	600	—		16	30	—	
5×10	400	19	35	16	30	34	60
	600	—		11	30	—	

實際的裝載能力標準可能會與基本標準有所不同，具體取決於與客戶達成協議的條款。