

SVEZA[®] OIL

混凝土模板工程專用的
已上油純樺木膠合板



BUILD IT EASY!

北歐風建築商自然首選

台灣代理經銷SVEZA膠合/夾板

飛利堅有限公司

www.proplywood.com.tw

plywood@filiji.com

Youtube PlywoodFLJ

Facebook @BirchProductsTW



可直接使用的
尺寸



重複使用



邊緣防潮密封



用油回收



適用於中強度混凝土工程的
多用途純樺木膠合板
可重複使用2~5次
製成使用用油回收處理技術

主要優勢



可立即使用的尺寸
1500×750mm



上油過程
皆在廠內
嚴格實施



使用丙烯酸塗料
保護邊緣



用油回收處理技術
部分產品可能
使用回收油製成

技術規格

標準尺寸 長×寬 mm	1500×750
厚度 mm	15, 18
表層薄板等級	CP/CP
表面處理	未砂磨
油品種類	餾出油
膠水類型	Exterior 室外用
甲醛排放等級	E1
密度 kg/m ³	> 450
含水率 %	5-12
邊緣密封	丙烯酸塗料 若在現場進行切割或鑽孔，邊緣和孔必須使用合適的漆料作為保護。

厚度偏差

標準厚度 mm	厚度偏差 mm	單板層數
15	+1,2; -0,7	11
18	+1,3; -0,8	13

尺寸偏差

膠合板長寬 mm	偏差值 mm
1500	±4,0
750	±3,0



EN 13986
FPC is certified
by Notified Body 1075 -
MPA Bremen



The mark
of responsible forestry



ATCM 93120

台灣代理經銷SVEZA膠合/夾板
飛利堅有限公司
plywood@filiji.com
www.proplywood.com.tw